


Protección inteligente de instalaciones

Multiprotector avanzado con reconexión



Multiprotector avanzado de instalaciones eléctricas con reconexión y RS485

- Protecciones incluidas: magnetotérmico, diferencial, sobretensión permanente, subtensión y fallo de fase
- Display LCD de configuración
- Tensión de empleo: 230/400V AC
- Frecuencia de empleo: 50/60Hz
- Tensión auxiliar: autoalimentado
- Poder de corte: 6000A
- Curva de disparo: C
- Clase A  Altamente inmunizado
- Sensibilidad diferencial configurable: 30mA, 50mA, 100mA y 300mA
- Comunicación serie RS485
- Nº de rearmes configurables: 0~9
- Tiempo de reconexión ajustable: 0~180s
- Indicador LED de estado
- Contactos auxiliares para mando remoto
- Capacidad de conexión hasta 35mm²
- Dimensiones 2 polos: 4 módulos (72mm)
- Dimensiones 4 polos: 6 módulos (108mm)
- Opción de bloqueo por candado
- Aplicaciones: control y protección total e inteligente de las instalaciones eléctricas. Indicado en mantenimiento industrial, sistemas de comunicación, equipos industriales, transporte, etc. La instalación estará siempre protegida y en servicio en cuanto el defecto que ocasionara el disparo haya desaparecido, garantizando la continuidad del suministro eléctrico

| Nº de polos | I Δ n (mA) | Intensidad (A) | Referencia | P.V.P. |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------|
| 2P | 30, 50, 100 y 300 (ajustable) | 63 | MT61SR2CA063 | 886,80 |
| | | 80 | MT61SR2CA080 | 929,60 |
| | | 100 | MT61SR2CA100 | 976,80 |
| | | 125 | MT61SR2CA125 | 1.047,70 |
| 4P | 30, 50, 100 y 300 (ajustable) | 63 | MT61SR4CA063 | 1.028,80 |
| | | 80 | MT61SR4CA080 | 1.078,50 |
| | | 100 | MT61SR4CA100 | 1.133,70 |
| | | 125 | MT61SR4CA125 | 1.215,90 |